

※ 요약 :

- 보급형 석션기 MS-33 (실험실 전용)
- * 실험실용, 클린벤치용 석션 장치. (풋 스위치 장착)
- * 석션병이 유리 재질로 제작되어 고압증기멸균이 가능.
- * 플라스틱 사출된 베이스를 사용하여 디자인이 탁월.
- * 넘침 방지 필터를 장착하여 더욱 안전.



Oil-less Suction Pump Series
(클린벤치용, 실험실용 석션 펌프)
Portable Type Suction Unit

품 명 Suction Pump

모 델 명 보급형 석션기 (실험실 전용)

Cat. No. MS-33

Made in 동서과학 (KOREA), (Pump: 한국)

◎ 용도 ---

클린벤치 내에서 액체의 석션 작업용으로 사용하기에 최적화 되었으며 석션병을 거치지 않고 진공을 요하는 작업에 진공펌프로도 사용할 수 있습니다.

◎ 특징 ---

- 동급 최저가! 흡입력 최강!
- 발판 스위치 기본 장착 - 클린벤치용으로 최적!
- 넘침 방지 필터 기본 장착 - 고장율을 확 낮췄습니다.

- 석션병 유리, 고무마개, 스텐파이프, 실리콘호스 재질이므로 고압증기멸균 가능 - 약취 제거 용이.
- 전용 고무 마개는 개폐가 쉽고 편리합니다.
- 전용 소음기 장착으로 소음이 확 줄었습니다.
- 가볍고, 녹슬지 않고, 견고한 **ABS** 재질 베이스로 이동 용이, 긴 수명!
- **On, Off** 스위치가 바닥판 본체에 부착되어 밟아서 깨지는 경우가 없어졌습니다.
- 오일이 필요 없는 **Vacuum Pump**라 오일의 유지 보수가 필요 없고, 실내를 오염시킬 염려가 없습니다.

• **Foot switch** : 연속 전원 스위치와 발판형 스위치를 선택적으로 사용할 수 있어 편리합니다.



◎ 사양 ---

Cat.No.	MS-33
Use	Portable Type
Motor	Oil-less Piston Vacuum Pump
Power Source	AC 220 V, 60 Hz
Power Consumption	150 W (AC)
Fuse	T3.0 A x 2 EA, 230 VAC
Current	0.7 A - 230 V
On / Off Switch	Toggle / Foot type
Max. Vacuum 절대압력 (상대압력)	110 mmHg (-650 mmHg, -0.87 bar, -86.7kPa)
Free Flow rate	35 L/m
Bottle Material	Glass
Bottle Capacity	2,500 CC, 넘침 고장을 예방하시려면 넘침방지필터를 꼭 장착하여 사용하시고, 사용 후 또는 석션병이 1,500 CC가 차면 비워주시는 것이 좋습니다.
Dimensions	380(L) x 200(W) x 330(H)mm
Weight	6.5 Kg
Warranty	1 Years.

Standard Accessories ...

Bottle(2,500CC), Silicone Hose 1.5M, 풋스위치, 넘침방지필터 기본장착, 사용자메뉴얼
주의! 유기 용매 사용을 금합니다. 실리콘 호스 및 고무마개 부분이 훼손될 수 있습니다.

◎ 옵션 ---

◆ 기본 옵션 -

- Bottle(2,500CC) 기본장착,
- Silicone Hose 1.5M 기본장착,
- 풋스위치 기본장착,
- 넘침 방지 필터 기본 장착,
- 사용자메뉴얼

◆ 선택 옵션 -

교환용 실리콘 진공 호스 (1.5m+0.3m+0.15m/set, 내경8mm)

교환용 넘침 방지 필터 (2개/세트) - 갤러리 06 참조

◎ 기타 & 갤러리 ---



갤러리 01



갤러리 02



갤러리 03



갤러리 04



갤러리 05
